

JSフォーム側溝蓋版筋表(参考)

縦断

●A型		※1 表内の配筋検討時の蓋版厚				
側溝幅 荷重条件	600	700	800	900	1000	
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=150 ※1 As=7.99 S1 D16@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=170 ※1 As=8.38 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=180 ※1 As=9.39 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=190 ※1 As=10.28 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=200 ※1 As=11.74 S1 D19@125 F1 D13-6本	
T-20 (縦断)	蓋版厚 t=140 ※1 As=7.22 S1 D16@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=150 ※1 As=8.23 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=170 ※1 As=8.25 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=180 ※1 As=8.96 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=190 ※1 As=9.85 S1 D16@125 F1 D13-6本	
T-14 (縦断)	蓋版厚 t=130 ※1 As=5.80 S1 D13@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=140 ※1 As=6.52 S1 D13@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=150 ※1 As=7.10 S1 D13@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=150 ※1 As=8.39 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=160 ※1 As=9.00 S1 D16@125 F1 D13-6本	
T-6 (縦断)	蓋版厚 t=110 ※1 As=4.63 S1 D13@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=120 ※1 As=4.75 S1 D13@200 F1 D13-5本	蓋版厚 t=120 ※1 As=5.57 S1 D13@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=130 ※1 As=5.57 S1 D13@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=130 ※1 As=6.44 S1 D16@125 F1 D13-6本	
蓋厚適応 一覧	側溝幅600用 A型 適用蓋厚 110～300	側溝幅700用 A型 適用蓋厚 120～300	側溝幅800用 A型 適用蓋厚 120～300	側溝幅900用 A型 適用蓋厚 120～280	側溝幅1000用 A型 適用蓋厚 120～210	

●B型						
側溝幅 荷重条件	1000	1100	1200			
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=220以上の 場合に対応 ※別途ご相談ください	蓋版厚 t=210 ※1 As=12.42 S1 D19@125 F1 D13-6本	※ C型により対応			
T-20 (縦断)		蓋版厚 t=200 ※1 As=10.38 S1 D16@125 F1 D13-6本				
T-14 (縦断)		蓋版厚 t=170 ※1 As=9.31 S1 D16@125 F1 D13-6本		蓋版厚 t=180 ※1 As=9.58 S1 D16@125 F1 D13-7本		
T-6 (縦断)		蓋版厚 t=140 ※1 As=6.38 S1 D13@125 F1 D13-6本		蓋版厚 t=140 ※1 As=7.04 S1 D16@125 F1 D13-7本		
蓋厚適応 一覧	側溝幅1000用 B型 適用蓋厚 220～290	側溝幅1100用 B型 適用蓋厚 120～220	側溝幅1200用 B型 適用蓋厚 120～180			

●C型						
側溝幅 荷重条件	1100	1200	1300	1400	1500	
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=230以上の 場合に対応 ※別途ご相談ください	蓋版厚 t=230 ※1 As=12.22 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=240 ※1 As=13.13 S1 D19@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=250 ※1 ※要サポート As=13.62 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=260 ※1 ※要サポート As=14.09 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-20 (縦断)		蓋版厚 t=210 ※1 As=11.21 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=220 ※1 As=11.62 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=230 ※1 ※要サポート As=12.01 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=230 ※1 ※要サポート As=13.48 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-14 (縦断)		蓋版厚 t=190以上の 場合に対応 ※別途ご相談ください	蓋版厚 t=190 ※1 As=10.19 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=200 ※1 As=10.39 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=200 ※1 ※要サポート As=11.73 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-6 (縦断)			蓋版厚 t=150 ※1 As=7.31 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=150 ※1 As=7.95 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=160 ※1 As=7.81 S1 D16@125 F1 D13-8本	
蓋厚適応 一覧	側溝幅1100用 C型 適用蓋厚 230～300	側溝幅1200用 C型 適用蓋厚 190～300	側溝幅1300用 C型 適用蓋厚 120～260	側溝幅1400用 C型 適用蓋厚 120～210	側溝幅1500用 C型 適用蓋厚 120～180	

JSフォーム側溝蓋配筋表(参考)

横断

●A型		※1 表内の配筋検討時の蓋版厚				
側溝幅 荷重条件	600	700	800	900	1000	
T-25 (横断)	蓋版厚 t=170 ※1 As=9.26 S1 D16@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=190 ※1 As=9.41 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=190 ※1 As=11.43 S1 D19@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=200 ※1 As=12.14 S1 D19@125 F1 D13-5本	B型により対応 ※	
T-20 (横断)	蓋版厚 t=160 ※1 As=8.18 S1 D16@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=170 ※1 As=8.95 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=180 ※1 As=9.60 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=190 ※1 As=10.16 S1 D16@125 F1 D13-5本		蓋版厚 t=200 ※1 As=10.91 S1 D16@125 F1 D13-6本
T-14 (横断)	蓋版厚 t=140 ※1 As=7.17 S1 D16@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=150 ※1 As=7.68 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=160 ※1 As=8.10 S1 D16@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=170 ※1 As=8.46 S1 D16@125 F1 D13-5本		蓋版厚 t=180 ※1 As=8.98 S1 D16@125 F1 D13-6本
T-6 (横断)	蓋版厚 t=110 ※1 As=4.81 S1 D13@125 F1 D13-4本	蓋版厚 t=120 ※1 As=4.91 S1 D13@200 F1 D13-5本	蓋版厚 t=120 ※1 As=5.71 S1 D13@125 F1 D13-5本	蓋版厚 t=130 ※1 As=5.71 S1 D13@125 F1 D13-5本		蓋版厚 t=130 ※1 As=6.58 S1 D16@125 F1 D13-6本
蓋厚適応 一覧	側溝幅600用 A型 適用蓋厚 110～300	側溝幅700用 A型 適用蓋厚 120～300	側溝幅800用 A型 適用蓋厚 120～300	側溝幅900用 A型 適用蓋厚 120～280	側溝幅1000用 A型 適用蓋厚 120～210	

●B型					
側溝幅 荷重条件	1000	1100	1200		
T-25 (横断)	蓋版厚 t=220 ※1 As=11.86 S1 D16@125 F1 D13-6本	※ C型により対応	※ C型により対応		
T-20 (横断)	蓋版厚 t=220以上の 場合に対応	蓋版厚 t=210 ※1 As=11.35 S1 D16@125 F1 D13-6本			
T-14 (横断)		蓋版厚 t=180 ※1 As=9.99 S1 D16@125 F1 D13-6本			
T-6 (横断)		※別途ご相談ください		蓋版厚 t=140 ※1 As=6.50 S1 D13@125 F1 D13-6本	蓋版厚 t=140 ※1 As=7.16 S1 D16@125 F1 D13-7本
蓋厚適応 一覧	側溝幅1000用 B型 適用蓋厚 220～290	側溝幅1100用 B型 適用蓋厚 120～220	側溝幅1200用 B型 適用蓋厚 120～180		

●C型						
側溝幅 荷重条件	1100	1200	1300	1400	1500	
T-25 (横断)	蓋版厚 t=230 ※1 As=13.17 S1 D19@125 F1 D13-6本	蓋版厚 t=240 ※1 As=13.68 S1 D19@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=250 ※1 As=14.14 S1 D19@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=260 ※1 ※要サポート As=14.56 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=270 ※1 ※要サポート As=14.96 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-20 (横断)	蓋版厚 t=230以上の 場合に対応 ※別途ご相談ください	蓋版厚 t=220 ※1 As=12.48 S1 D19@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=230 ※1 As=12.44 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=240 ※1 ※要サポート As=13.12 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=240 ※1 ※要サポート As=14.18 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-14 (横断)		蓋版厚 t=190 ※1 As=10.98 S1 D19@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=200 ※1 As=10.75 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=210 ※1 As=10.90 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=210 ※1 ※要サポート As=12.17 S1 D19@125 F1 D13-8本	
T-6 (横断)		蓋版厚 t=190以上の場合に対応 ※別途ご相談ください	蓋版厚 t=150 ※1 As=7.43 S1 D16@125 F1 D13-7本	蓋版厚 t=150 ※1 As=8.07 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=160 ※1 As=7.91 S1 D16@125 F1 D13-8本	
蓋厚適応 一覧	側溝幅1100用 C型 適用蓋厚 230～300	側溝幅1200用 C型 適用蓋厚 190～300	側溝幅1300用 C型 適用蓋厚 120～260	側溝幅1400用 C型 適用蓋厚 120～210	側溝幅1500用 C型 適用蓋厚 120～180	