

LSフォーム側溝蓋配筋表(参考)

縦断

側溝幅 荷重条件	1400	1500	1600	1700
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=250 As=13.66 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=260 As=14.12 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=270 As=15.10 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=280 As=15.48 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-20 (縦断)	蓋版厚 t=230 As=9.34 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=240 As=12.74 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=250 As=13.56 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=250 As=14.58 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-14 (縦断)		蓋版厚 t=210 As=10.97 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=220 As=11.56 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=230 As=11.70 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-6 (縦断)		蓋版厚 t=170 As=7.61 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=180 As=7.80 S1 D16@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=180 As=8.35 S1 D16@125 F1 D13-9本

側溝幅 荷重条件	1800	1900	2000	2100
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=290 As=15.83 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=290 As=16.88 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=290 As=18.34 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=300 As=18.58 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-20 (縦断)	蓋版厚 t=260 As=14.81 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=270 As=15.02 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=270 As=16.31 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=280 As=16.47 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-14 (縦断)	蓋版厚 t=230 As=12.51 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=240 As=12.61 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=240 As=13.68 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=250 As=13.73 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-6 (縦断)	蓋版厚 t=190 As=8.25 S1 D16@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=190 As=8.67 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=190 As=9.46 S1 D19@125 F1 D13-11本	蓋版厚 t=200 As=9.33 S1 D19@125 F1 D13-11本

側溝幅 荷重条件	2200	2300	2400	2500
T-25 (縦断)	蓋版厚 t=310 As=18.82 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=320 As=19.04 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=320 As=19.99 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=330 As=20.20 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-20 (縦断)	蓋版厚 t=280 As=17.38 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=290 As=17.51 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=290 As=18.38 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=300 As=18.49 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-14 (縦断)	蓋版厚 t=250 As=14.49 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=260 As=14.52 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=260 As=15.25 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=260 As=15.99 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-6 (縦断)	蓋版厚 t=200 As=9.83 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=200 As=10.34 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=210 As=10.20 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=210 As=10.70 S1 D19@125 F1 D13-13本

LSフォーム側溝蓋配筋表(参考)

横断

側溝幅 荷重条件	1400	1500	1600	1700
T-25 (横断)	蓋版厚 t=260 As=14.60 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=270 As=15.00 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=280 As=15.89 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=290 As=16.23 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-20 (横断)	蓋版厚 t=240 As=13.15 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=250 As=13.45 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=260 As=14.18 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=260 As=15.16 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-14 (横断)		蓋版厚 t=220 As=11.44 S1 D19@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=230 As=11.96 S1 D19@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=230 As=12.79 S1 D19@125 F1 D13-9本
T-6 (横断)		蓋版厚 t=170 As=7.71 S1 D16@125 F1 D13-8本	蓋版厚 t=180 As=7.89 S1 D16@125 F1 D13-9本	蓋版厚 t=180 As=8.44 S1 D16@125 F1 D13-9本

側溝幅 荷重条件	1800	1900	2000	2100
T-25 (横断)	蓋版厚 t=300 As=16.53 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=300 As=17.53 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=300 As=18.93 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=310 As=19.14 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-20 (横断)	蓋版厚 t=270 As=15.35 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=280 As=15.54 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=280 As=16.77 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=280 As=17.66 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-14 (横断)	蓋版厚 t=240 As=12.85 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=240 As=13.64 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=250 As=13.94 S1 D22@125 F1 D16-11本	蓋版厚 t=250 As=14.69 S1 D22@125 F1 D16-11本
T-6 (横断)	蓋版厚 t=190 As=8.33 S1 D16@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=190 As=8.85 S1 D19@125 F1 D13-10本	蓋版厚 t=190 As=9.54 S1 D19@125 F1 D13-11本	蓋版厚 t=200 As=9.40 S1 D19@125 F1 D13-11本

側溝幅 荷重条件	2200	2300	2400	2500
T-25 (横断)	蓋版厚 t=320 As=19.36 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=330 As=19.56 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=330 As=20.47 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=340 As=20.66 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-20 (横断)	蓋版厚 t=290 As=17.78 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=300 As=17.89 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=300 As=18.72 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=310 As=18.82 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-14 (横断)	蓋版厚 t=260 As=14.71 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=260 As=15.43 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=270 As=15.43 S1 D22@125 F1 D16-12本	蓋版厚 t=270 As=16.15 S1 D22@125 F1 D16-13本
T-6 (横断)	蓋版厚 t=200 As=9.91 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=200 As=10.42 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=210 As=10.27 S1 D19@125 F1 D13-12本	蓋版厚 t=210 As=10.77 S1 D19@125 F1 D13-13本

※ 配筋表は参考になります。必要に応じ上部筋をご検討ください。