

参考歩掛

A形

●ブロック製作10個当り歩掛表

名 称	単 位	0.5 t 型	1 t 型	2 t 型	3 t 型	4 t 型	5 t 型
コンクリート	m ³	2.33	4.56	8.91	13.19	17.79	22.35
世話役	人	0.21	0.35	0.60	0.60	0.76	0.86
特殊作業員	人	0.35	0.58	0.97	1.03	1.30	1.37
普通作業員	人	0.93	1.54	2.60	2.74	3.47	3.77
型 枠	m ²	25.5	39.7	62.1	81.0	99.3	116.0
鉄 筋	丸 鋼	kg	9.4	12.3	16.0	19.3	24.0
	異 形	kg	84.0	105.7	132.0	188.3	266.0
ホイールクレーン運転	日	0.15	0.24	0.37	0.49	0.60	0.70
諸 雑 費	式	1	1	1	1	1	1
ホイールクレーンの規格	t 吊	20	20	20	20	20	20

注：コンクリート、鉄筋は割増を考慮しています。

●ブロック積込・運搬・据付10個当り歩掛表

名 称	単 位	0.5 t 型	1 t 型	2 t 型	3 t 型	4 t 型	5 t 型
世話役	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
特殊作業員	人	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
普通作業員	人	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
積込用クレーン運転	日	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
運搬用トラック運転	時	0.48	1.00	2.00	3.33	5.00	5.00
据付用クレーン運転	日	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
諸 雑 費	式	1	1	1	1	1	1
ホイールクレーンの規格	積込用	t 吊	20	20	20	20	20
	据付用	t 吊	25	25	25	25	25

注) 運搬用トラックの規格は11t積。

B形

●ブロック製作10個当り歩掛表

名 称	単 位	0.5 t 型	1 t 型	2 t 型	3 t 型	4 t 型	5 t 型
コンクリート	m ³	1.23	2.42	4.73	6.99	9.40	11.78
世話役	人	0.12	0.20	0.33	0.45	0.58	0.51
特殊作業員	人	0.19	0.32	0.53	0.73	0.93	0.86
普通作業員	人	0.52	0.85	1.42	1.96	2.50	2.31
型 枠	m ²	14.4	22.2	34.7	45.8	56.5	66.4
鉄 筋	丸 鋼	kg	5.1	6.7	8.7	10.5	11.6
	異 形	kg	39.7	47.8	59.5	81.7	109.3
ホイールクレーン運転	日	0.09	0.13	0.21	0.28	0.34	0.40
諸 雑 費	式	1	1	1	1	1	1
ホイールクレーンの規格	t 吊	20	20	20	20	20	20

注：コンクリート、鉄筋は割増を考慮しています。

●ブロック積込・運搬・据付10個当り歩掛表

名 称	単 位	0.5 t 型	1 t 型	2 t 型	3 t 型	4 t 型	5 t 型
世話役	人	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
特殊作業員	人	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
普通作業員	人	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
積込用クレーン運転	日	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
運搬用トラック運転	時	0.24	0.48	1.00	1.67	2.00	2.50
据付用クレーン運転	日	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
諸 雑 費	式	1	1	1	1	1	1
ホイールクレーンの規格	積込用	t 吊	20	20	20	20	20
	据付用	t 吊	25	25	25	25	25

注) 運搬用トラックの規格は11t積。