


OKZ 600・900・1200・1500・2000

設置場所：構内 T-25 ※車道設置する場合は別途ご相談ください。


■ OKZ S/ 上部



平面図




側面図




名称 OKZ S	寸法 (mm)				
	W	W1	T	S	H (参考質量 kg)
600	600	720	60	80	150(143)/450(210)
900	900	1040	70	90	150(278)/450(374)
1200	1200	1400	100	120	250(684)/650(994)
1500	1500	1740	120	120	250(1156)/700(1622)
2000	2000	2300	150	150	800(4665)

■ OKZ BM/ 中間スラブ

組立平面図



組立断面図




名称 OKZ BM	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	A	B	t	
900	900	1040	110	213
1200	1200	1400	150	630
1500	1500	1740	150	1050
2000	2000	2300	150	1943


※OKZBM-900は開口位置がセンターになります。

■ OKZ M/ 中間

平面図




側面図




■ OKZ/ 浸透

平面図




側面図




■ OKZ B/ 底版

側面図


平面図



OKZB600~1500



OKZB2000



名称 OKZ M	寸法 (mm)			
	W	W1	T	H (参考質量 kg)
600	600	720	60	300(98)/1000(389)
900	900	1040	70	1000 (654)
1200	1200	1400	100	1000 (1280)
1500	1500	1740	120	1000 (1920)
2000	2000	2300	150	1000 (1976)

名称 OKZ	寸法 (mm)			
	W	W1	T	H (参考質量 kg)
600	600	720	60	1000 (390)
900	900	1040	70	1000 (650)
1200	1200	1400	100	1000 (1250)
1500	1500	1740	120	1000 (1900)
2000	2000	2300	150	1000 (2980)

名称 OKZ B	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	W1	A	B	
600	720	φ 450	80	72
900	1040	φ 600	110	242
1200	1400	φ 900	150	497
1500	1740	φ 1000	150	711
2000	2300	φ 1650	150	1773