

呼び名及び適用範囲

単位 mm						
呼び名	サイズ A×B	タイプ	最大マンホール深さ (m)			
			地下水を 無視した場合	地下水を考慮した場合		
				GL-1.0m	GL-2.0m	GL-3.0m
1000 形	1000×1000	標準	7.0	7.0		
1200 形	1200×1200	標準	7.0	6.2	6.6	7.0
1500 形	1500×1500	標準	9.2	8.0	8.4	8.8
1800A 形	1800×1500	標準	12.0	8.8	9.2	9.5
1800B 形	1800×1800	標準	9.7	8.3	8.7	9.0
2000A 形	2000×1500	標準	12.0	8.8	9.2	9.6
		深型	—	10.0	10.3	10.7
2000B 形	2000×2000	標準	11.2	8.6	9.0	9.3
		深型	—	10.0	10.4	10.7
2200A 形	2200×1500	標準	12.0	8.5	8.9	9.2
		深型	—	9.7	10.1	10.5
2200B 形	2200×2200	標準	10.3	8.3	8.7	9.1
		深型	—	9.9	10.3	10.7
2500A 形	2500×1500	標準	12.0	8.4	8.8	9.2
		深型	—	9.3	9.7	10.1
2500B 形	2500×2500	標準	9.8	8.8	9.2	9.6
		深型	—	9.7	10.0	10.1
3000 形	3000×2000	標準	12.0	8.5	8.8	9.2
		深型	—	9.1	9.5	9.9
3500 形	3500×1500	標準	12.0	9.1	9.5	9.8
		深型	—	9.7	10.1	10.4

※頂版 (S) の許容土被りは 4.5m(最小土被りは 11cm です)
※水平土圧係数 0.5 ※特殊な条件下では別途耐震設計をいたします。